

MU-C | MU-C Hydro

KÖNNYŰ, MÉGIS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

- Már 15 lóerőtől optimális munkakép
- Bevált szerszám minden feladathoz: az M keményfém bilincses kalapács
- A tartókaroktól a gyorskapcsoló háromszögig, a megfelelő rögzítés az Ön járművéhez
- MU-C Hydro, hidraulikus hajtással kardántengely nélküli gépekhez



Hajtóteljesítmény, LE:

15 35

0 LE

140 LE

Hidromotor l/min:

35 55

0 m

120 l/min

Munkaszélesség méterben:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6

0,8 m

3,0 m



A TERÜLETGONDOZÁS BELÉPŐSZINTJE



MU-C első felfüggesztéshez: alacsonyan elhelyezett kapcsolási pontok és alacsonyan elhelyezett hajtómű (bemenő fordulatszám: 1.000 vagy 2.000 1/min).

MU-C hátsó felfüggesztéshez: 1. kategóriájú segédkeret és felül elhelyezett hajtómű (bemenő fordulatszám 540 vagy 1.000 1/min).



Az első felfüggesztésű MU-C Hydro hidraulikus hajtással speciális járművekhez.



Finom fokozatokban állítható támasztóhenger a mélységvezetéshez.



A jól hozzáférhető csapágyazási helyek egyszerűsítik a karbantartást.



A stabil támasztókerekek megkönnyítik a gép kezelését és javítják a talajkötést (opció). Ezek állítható magasságúak és 360°-ban elfordíthatók.

Műszaki adatok

MU-C MU-C Hydro	80 --	100 --	120	140	160
Munkaszélesség (cm)	80 --	100 --	120	140	160
Külső szélesség (cm)	97 --	124 --	144	164	184
Traktor LE (max.) első/hátsó	--/35 --	35/35 --	35/35 --	35/35 --	35/35 --
Tömeg (kg) első / hátsó	--/154 --	145/169 --	151/185 138	159/200 146	175/215 154
„M” kalapácsok száma	12 --	16 --	20	24	28
Olajmennyiség, l/min	--	--	-- 35	-- 40	-- 45