

SF5



Király kategória

Köszöntjük a professzionális fűnyíró gépek király kategóriájában, köszöntjük az ISEKI SF 4-nél. Ő a nagy kiterjedésű zöld területek uralkodója. Egyesíti a professzionális fűnyírók felségjegyeit: az első osztályú kaszálási teljesítményt, a gigantikus gyűjtőtartály térfogatot, és egy olyan fülkét, amely minőségileg minden másikat felülmúl.

Két új dízelmotor

- > 2434 cm³ és 1826 cm³ lökettérfogat
- > 4/3 henger
- > Stage V kibocsájtási norma
- > Névleges fordulatszám 2600 min⁻¹
- > 48,3 és 41,6 LE teljesítmény
- > automatikus forgásirányváltású hűtő



48,3

Kezelőszervek elrendezése



Ergonomikus 2-pedálos menetvezérlés; a műszeraeron a LCD kijelző fokozatmentesen dönthető



Kardántengely kapcsolás; Kasza és turbina kapcsoló, valamint a töltöttségjelző kikapcsolása

Elektronikus szabályzó a motor fordulatszámának finom beállításához



Új kipufogó rendszer

- > A regenerációs intervallum százalékos kijelzése
- > Új kapcsolók
- > A tészecskeszűrő manuális vagy automatikus tisztítása



ECO-üzemmód csökkentett motorfordulatszámmal

Egészéves kabin

- > Opcionális panoráma üveg fülke széria klíma berendezéssel
- > Kaszálás minden körülmények között
- > Kitűnő kilátás minden irányban a munkaterületre
- > Maximális komfort a kezelő számára: védve van az esőtől, melegtől, a zajtól és más környezeti behatástól
- > Erőteljes fűtő- és klíma berendezés (fokozatmentesen állítható hőmérséklet, 3 fokozatú ventilátorok)



1300

Nagy fedél - sok minen van mögötte

- > 1300 liter tartályterefogat
- > Rövid út a kasza és a gyújtótartály között
- > Azonos mértékű megtöltés fűvel és levéllel a forgó elosztónak köszönhetően
- > 2200 mm ürítési magasság
- > Kevesebb ürítési művelet a nagyfokú tömörítésnek köszönhetően



Lérugós ülés (opció), fokozatmentesen állítható magasság és rugózási intenzitás



A még nagyobb komfort élmény érdekében az ülés hosszirányban is rugózik



Egymástól függetlenül dönthető kormányoszlop és ICD kijelző

Műszaki adatok

Modell

	SF 544	SF 551
Motor		
Motor gyártó	ISEKI	ISEKI
Lökettérfogat (cm ³)	1826	2343
Hengerek száma	3	4
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	31/41,6	36/48,3
Kibocsájtási norma	Stage V (EURO2016/1628)	Stage V (EURO2016/1628)

Meghajtás

Hajtómű	Teljesen hidrosztatikus	Teljesen hidrosztatikus
Menetvezérlés	2 pedállal	2 pedállal
Max. sebesség előre (km/h)	22	22
Összerék meghajtás	Széria	Széria

Abroncok

Elsőkerék	24 x 12.00 - 12	24 x 12.00 - 12
Hátsókerék	20 x 10.00 -10	20 x 10.00 -10

Kardántengely

Front TLT (1/perc)	2000	2000
Turbina TLT (1/perc)	2400/3000	2400/3000

Méretek

Teljes hossz (mm)	3070	3070
Teljes magasság (mm)	2160	2160
Teljes szélesség (mm)	1305	1305

Kaszamű

Munkaszélesség (mm)	1370/1520	1370/1520/1803
Kivetés iránya	Hátsó	Hátsó
Kések száma (db)	2/4	2/4

Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l)	1300	1300
Billentési magasság (mm)	2200	2200

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu