

SXG3



Gyors és hatékony

Fű? Hó? Lomb? Kosz? Az SXG3-as fűnyíró traktor minden munkát pillanatok alatt elvégez. Első számú előnye a sokoldalúsága, melyet kommunális területre fejlesztettek. Második a nyomatékos, nagy teherbírású dízelmotor. Harmadik pedig a hidraulikus talaj- vagy magasürítés. Röviden: 365 napos professzionalitás.

Mulcsozó betét (opció)

- > Egyszerű átállítás gyűjtés és mulcsozás között
- > Egyedülálló a kategóriájában
- > 1.220 mm-es kaszaműhöz
- > Egyszerű használat: egyszerűen csak be kell dugni a kivetőnyílásba



3 hengeres dízelmotor

- > Csökkentett fordulatszám az alacsony motor kopás érdekében
- > Nagy nyomaték, alacsony fogyasztási értéke
- > HVO (hidrogénezett növényi olaj) üzemanyaggal is tankolható
- > 19 km/h max. sebesség (SXG 327)
- > Egyszerű karbantartás

XXL méretű kivetőnyílás

- > Egyedülállóan nagy méretű kivetőnyílás
- > Portáltengely meghajtás



A hidraulika

- > Önálló vezérlőkar a kasza emeléséhez és süllyesztéséhez
- > Négyirányú vezérlőkar a tartály emeléséhez/ süllyesztéséhez, valamint a billentéséhez
- > Gyorsabb ürítési folyamat (8,4 másodperc) a még hatékonyabb munkavégzés érdekében
- > Frontemelő gyorscsatlakozó háromszöggel (opció)



Nyomógomb:
hátramenetben csak abban
a esetben működik a kasza,
ha a zöld lámpa világít

Joystick-vezérlésű a kényelmes
tartálműködtetés érdekében

2.008

Hidraulikus talaj- vagy magasürítés

- > 650 literes magasürítése tartály 2.008 mm ürítési magassággal
- > 590 literes talajürítési tartály
- > egyszerűen és gyorsan tisztítható tartályok
- > könnyen leszerelhető gyűjtőtartály (magasürítés)
- > perforált lemez oldalfalak és masszív műanyag borítás a tartályoknál

A hidraulika lehetővé teszi, hogy a fűgyűjtő tartály a vezetőülésből vezérelhető legyen. Ez lehetővé teszi a közvetlen ürítést pótkocsira vagy konténerbe.



Műszaki adatok

Modell

	SXG 324	SXG 327
Motor	STAGE V (EU 2016/1628)	STAGE V (EU 2016/1628)
Üzemanyag	Dízel	Dízel
Hengerek száma	3	3
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	14,6/20	16,3/22
Max. motorteljesítmény (LE)	23	27

Hajtómű

Meghajtás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Maximális sebesség előre ¹ (km/h)	16,6	19

Tengelyek

Összkerék meghajtás	-	-
---------------------	---	---

Tömeg/méreték

Teljes hossz (mm)	3240	3250
Teljes magasság (mm)	1993 bukókerettel	2022 bukókerettel
Teljes szélesség (mm)	1100	1170
Tömeg standard abroncszással(kg)	740 – 835 kaszaművel és gyűjtőtartállyal	755 – 850 kaszaművel és gyűjtőtartállyal

Kaszamű

Vágási szélesség (mm)	1220	1370
Kivetés iránya	Hátsó	Hátsó
Kécek száma	2	2

Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l)	590 / 650	590 / 650
Billentési magasság (mm)	2008	2008

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

¹ legnagyobb abroncszással



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz