



aebi
a brand of aebi schmidt

CC 36 / CC 110

Egytengelyű motoros fűkasza



A Combicut termékcsalád nemcsak a könnyű kezelhetőséget és a kiváló minőséget jelenti. A kiterjedt szerelvényeknek köszönhetően a bevált egytengelyes járművek rendkívül sokoldalúak is, hűen az "egy ötlet, sok lehetőség" mottójához. Legyen szó kaszálásról, szénázásról, talajtakarásról, vetésről, marásról, seprésről, lombfújásról vagy hóeltakarításról – az Aebi Combicut motoros fűnyíró ideális partner, ezért az év 365 napján gazdaságosan használható. A Combicut motoros kaszák mind ugyanazon a műszaki koncepción alapulnak. Mindegyik rendelkezik egy hüvelykujj érintésével vezérelhető, fokozatmentes meghajtással és finoman reagáló aktív kormányzással.

A lényeg röviden

- Maximális biztonság a legigényesebb terepen is a fokozatmentes, hidrosztatikus hajtásnak köszönhetően
- Sokoldalúan használható a tartozékok széles választékával az év 365 napján
- A legegyszerűbb használat és kezelés

Előnyök

- Kényelemes munkavégzés: rezgéscsillapított kormány, választható aktív kormányzás rudak vagy kézi kar segítségével, kormányzás erőfeszítés nélkül
- Biztonság: mindkét kéz a kormányon, a legkisebb impulzusra is aktívan kormányoz, hüvelykujj nyomásával vezet a vezetőkarra
- Maximális határfok: mechanikus készülék-hajtás, fokozatmentes fordulatszám szabályozás

Műszaki adatok

	CC 36	CC 110
Meghajtás - Motor		
Motor típusa	B&S-Vanguard	B&S-Vanguard
Hengerek száma	1	1
Üzemanyag	Benzin	Benzin
Teljesítmény	7.4 kW (10 LE)	5.9 kW (8 LE)
Fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás	igen	igen
Elektromágneses tengelykapcsoló	igen	igen
Fékezés	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Kardántengely fordulatszáma	854 1/min	852 1/min
Meghajtás – Motor 2		
Motor típusa	B&S-Vanguard	–
Hengerek száma	1	–
Üzemanyag	Benzin	–
Teljesítmény	10.4 kW (14 LE)	–
Kardántengely fordulatszáma	854 1/min	–
Munkaeszközök		
Aebi eszköz gyorscsatlakozás	igen	igen
Fűkasza munkaszélessége min.	1 450 mm	1 450 mm
Fűkasza munkaszélessége max.	2 200 mm	1 750 mm
Abroncsozás		
Abronsok	5.0-10 AS 4 soros tüskés henger	4.00-8 AS 16x6.50-8 Terra 4 soros tüskés henger
Ikerkerekek/Rácskerekek/Iker rácskerekek/ tüskés henger	igen	igen
Sebesség		
Sebesség előre	0-3 km/h / 0-6 km/h / 0-8 km/h	0-7 km/h
Sebesség hátra	0-5 km/h	0-4 km/h
Felszereltség		
LED-lámpa	opció	opció
kerékhajtás kiiktató egység	opció	opció
Rögzítőfék	opció	opció
Súly		
Súly (alapgép adapterek nélkül)	156 / 181 kg	125 kg

 **aebi schmidt**
group

www.aebi-schmidt.com
© Aebi Schmidt Group
Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zürich

Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten könnensich
ändern.
Abbildungen sind nicht
verbindlich. Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.

Dokument erstellt am 28.04.202



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu