



Keresi a módját, hogy miképp kezelje az éves rétfű, moha, gyom vagy zsíros felső réteg problémáit? Szeretné csúcsformában tartani a pályáját? Akkor a Vstrong a tökéletes gép az Ön számára! A Vstrong egy nagy teljesítményű verticut gép, amely különböző vastagságú verticut pengékkel szerelhető fel, és különböző szélességben kapható, 1,20 m-től 2,40 m-ig. A munkamélység és a kivetési mennyiség könnyen és pontosan beállítható a hidraulikus működtetésű szelep segítségével.



A Vstrong lelke a rotortengely, amely különböző verticut pengékkel szerelhető fel. A kiegyensúlyozó betétek használatával 25, 50 vagy 75 mm-es közép-középpont távolságot választhat. A Vstrong alapfelszereltségéhez tartozik a keményfém 3 mm-es verticut penge. Az ellentétes irányba forgó tengellyel a Vstrong hibátlanul kezeli a felületet.



A VS120 és VS160 opcionálisan gyűjtőtartállyal is kapható. Ez lehetővé teszi, hogy kívánt esetben nagyon tisztán dolgozzon, ami a sportpályáknál nagyon fontos. A gyűjtőtartályok 200-265 literesek, és hidraulikusan billenthetők. Ez tisztán tartja a gyepet és a sportpályát, így nem kell kétszer átmennie a fűvön. Ez teszi a Vstrongot ideális géppé golfpályájára vagy sportpályájára!



Vstrong Műszaki adatok:

Típus	VS120	VS160	VS200	VS240
Munkaszélesség	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm
Munkamélység	0 - 5 cm*	0 - 5 cm*	0 - 5 cm*	0 - 5 cm*
Méreték (h x sz x m)	125 x 165 x 100 cm	135 x 200 x 110 cm	155 x 245 x 110 cm	155 x 280 x 110 cm
Méreték gyűjtőtálcával együtt (h x sz x m)	135 x 165 x 100 cm	145 x 200 x 110 cm	-	-
Bunker kapacitása	200 l	265 l	-	-
Súly	480 kg	650 kg	750 kg	900 kg
Szükséges teljesítmény	35 - 45 LE + kúszó hajtómű	40 - 70 LE + kúszó hajtómű	65 - 95 LE + kúszó hajtómű	90 - 110 LE + kúszó hajtómű
Szivattyú kapacitású olaj	20 l/min	30 l/min	40 l/min	50 l/min
Max. hidraulikus nyomás	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Csatlakozás	Kat. I-II hárompont felfüggesztés	Kat. I-II hárompont felfüggesztés	Kat. I-II hárompont felfüggesztés	Kat. I-II hárompont felfüggesztés
Működési sebesség	0 - 12 km/h**	0 - 12 km/h**	0 - 12 km/h**	0 - 12 km/h**
Kések				
Vertiblade 2 mm	22/44	30/60	38/76	46/92
Vertiblade 3 mm	22/44	30/60	38/76	46/92
Vertiblade 4 mm	22/44	30/60	38/76	46/92
Megjegyzések				
*	A munkamélység teljes mértékben függ a munkamódszertől, a munkamélységtől és a talajminőségtől.			
**	A munkasebesség teljes mértékben függ a munkamódszertől, a munkamélységtől és a talajminőségtől.			