


MU-E/F TRAIL VARIO

NAGY TERÜLETTELJESÍTMÉNY, RUGALMASSÁG ÉS EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

- Maximális munkaszélesség a földön, áttekinthető szállítási helyzet 2,5 m-es szállítási szélességgel és 3 m-es teljes magassággal
- MU-Vario® rendszer és Hardox™ csúszótalpak széria felszereltségként
- Bevált szerszám minden feladathoz: M keményfém bilincses kalapács
- Alkalmazható intenzív ápolásban: optimális szívóhatás és egyenletes vágási kép az apríték csapóajtónak köszönhetően (opció)
- A hatékony hajtásláncnak köszönhetően a hosszú élettartam maximális teljesítménnyel és optimális hatásfokkal párosul
- Tökéletes talajkövetés az MU-SOFA® hidropneumatikus talajnyomás tehermentesítőnek köszönhetően
- Felhasználóbarát kezelés, csak egy fogantyúval fordítható



GAZDASÁGOSSÁG NAGY TERÜLETEN



Hatékony hajtáslánc, kompakt kivitelben, nagy hajtásteljesítményekhez.



Az egyszerű kezelhetőség érdekében külön kivitelezett összecukó- és fordulóhenger.



A két oldalsó mulcsozó vontatott felfüggesztése lehetővé teszi a folyamatos kontúrkövetést, egyenletes vágásmagassággal.



Rendezett: fedélzeti hidraulika az MU-SOFA® hidropneumatikus talajnyomás-tehermentesítővel.



A kis szállítási méretek és a széles gumibroncsokkal szerelt futóműszerkezet gondoskodnak a csendes és talajkímélő haladásról.



A mechanikus ütközés elleni biztosítás komoly esetekben hatékonyan kifordítja a mulcsozót az ütközési tartományból.

Műszaki adatok

MU-E/F Trail Vario	360	460	560
Munkaszélesség (cm)	360	460	560
Külső szélesség (cm)	210	230	240
max. traktorteljesítmény (LE) 540/1.000 1/perc	130/180		
Tömeg (kg); vontatott	1.950	2.150	2.350
Tömeg(kg); szétválasztott	1.280 (MU-E/F 360 Vario) 1.380 (MU-E/F 460 Vario) + 390 (MU-E 200 Vario)		
M-keményfém bilincses kalapácsos száma, vontatott	68	88	108
AM-keményfém bilincses kalapácsos száma, vontatott	40 (MU-E/F 360 Vario) 56 (MU-E/F 460 Vario) + 36 (MU-E 200 Vario)		