

AZ OLDALSÓ MULCSOZÓ MINDEN ALKALMAZÁSHOZ


- Az MU-E/S mulcsozó előre és hátra felszerelve is üzemeltethető, speciális felszerelésnél balra eltolt változatban is rendelkezésre áll
- Bevált szerszám minden feladathoz: az M keményfém bilincses kalapács
- A robusztus csövázás kialakítás lehetővé teszi a gép kompakt, traktorhoz közeli felszerelését
- A segédkeretben mechanikus ütközés elleni biztosítás védi a házat és a csövázat a sérülésektől
- Mindössze két kettős működésű vezérlőkészülékkel tökéletesen uralhatja a gépet
- Helytakarékosan összecsukva leállítható



Hajtóteljesítmény, LE:



Munkaszélesség méterben:



A robusztus kivitelű első-hátsó segédkerettel a gép rugalmasan a traktor/hordozójármű elejére vagy hátuljára szerelhető fel (opció).



Kopóbetét a durva mindennapokhoz a szolgáltatók és kommunális cégek gépeihez (opció).



Rövid építési mód, így a súlypont közel van a traktorhoz.



A széria hidraulikus oldaleltolás az 50 centiméteres eltolási tartománnyal biztonságos munkát tesz lehetővé az árkoknál és akadályoknál.




Veszélyes esetekben a mechanikus ütközés elleni biztosítás hatékonyan védi meg a mulcsozót az ütközésekből származó károsodásoktól.



Szériában Hardox™ csúszótalpak a hosszú élettartam érdekében.



Az átgondolt felépítésének köszönhetően az MU-E/S mulcsozó helytakarékosan összecsukva leállítható.



Műszaki adatok

MU-E/S	120	140	160
Munkaszélesség (cm)	120	140	160
max. traktorteljesítmény [LE]	60	60	60
Tömeg (kg)	497	520	543
„M” kalapácsok száma	20	24	28

	120	140	160
A	86	86	86
B	136	136	136
C	256	276	296
E	90	90	90
F	60	60	60

Munka- / eltolási tartományok (cm)

- A Oldalra szerelés jobbra eltolva kb.
- B Eltolási tartomány jobbra, kb.
- B Külső szélesség jobbra, kb.

Munkatartományok (°)

- E Szögterület felfelé
- F Szögterület lefelé