

Műszaki adatok

Modell	TLE 3410 AL	TLE 3410 AHL	TLE 4550 AL
Motor			
Motor gyártó	ISEKI	ISEKI	ISEKI
Lökettérfogat (cm ³)	1826	1826	2434
Hengerek száma	3	3	4
Teljesítmény (kW (LE))	29,4 (40) ECE R120 szerint	29,4 (40) ECE R120 szerint	40 (54,4) ECE R120 szerint
Névlleges fordulatszám (1/perc)	2600	2600	2600
Kibocsátási norma	Stage V (EU2016 / 1628)	Stage V (EU2016 / 1628)	Stage V (EU2016 / 1628)
Meghajtás			
Hajtómű	Mechanikus (8 előre / 8 hátra)	Hidrosztatikus	Mechanikus (12 előre / 12 hátra)
Menetvezérlés	Gázpedál	2 lámpedal	Gázpedál
Max. sebesség (km/h)	26 (abroncozástól függően)	27 (abroncozástól függően)	25 (abroncozástól függően)
Kerekek			
Első kerekek	240/70 R16	240/70 R16	280/70 R16
Hátsó kerekek	11.2-24	11.2-24	380/70 R24
Hidraulika			
Kormányhidraulika teljesítmény (liter/min)	13,9	13,9	19,35
Munkahidraulika teljesítmény (liter/min)	28,3	28,3	32,2
Kardántengelyek			
Has alatti kardántengely fordulatszáma (1/perc)	-	-	-
Hátsó kardántengely fordulatszáma (1/perc)	540	540	540
Hátsó emelőmű			
Kategória	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1
Emelőerő a csatlakozási pontnál (kg)	1000	1000	1200
Méret / Súly			
Teljes hossz (mm)	3110	3110	3450
Teljes szélesség (mm)	1405-1492 (abroncozástól függően)	1405-1492 (abroncozástól függően)	1545-1694 (abroncozástól függően)
Teljes magasság (mm)	2555-2630 (abroncozástól függően)	2555-2630 (abroncozástól függően)	2590-2657 (abroncozástól függően)
Súly széria abroncozással (kg)	1405	1405	1850

A = összerék hajtás
H = hidrosztatikus hajtómű
L = hidraulikus kormányzás



Városkert Kft.
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.
Tel.: +36 23 532 800
E-mail: info@varoskert.hu
Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás, Értékesítés, Szerviz.



Ihr Job. Unser System.



TLE 4550

- > 4 hengeres motor turbófeltöltővel
- > Stage V kibocsátási norma
- > 54 LE és 175 Nm
- > Széria mászófokozat
- > Könnyű karbantartás
- > Hidraulika szelep úszóállással
- > Akár 4 hátsó hidraulikacsatlakozó
- > Állóhelyzeti kardántengely működtetés
- > ALÖ homlokrakodó (opció)

TLE 3410

- > 3 hengeres motor turbófeltöltővel
- > Stage V kibocsátási norma
- > 40 PLE és 112,5 Nm
- > Mechanikus vagy hidrosztatikus hajtómű
- > ALÖ homlokrakodó (opció)
- > Könnyű karbantartás
- > Két-pedálos menetvezérlés
- > Akár 4 hátsó hidraulikacsatlakozó

Spórolás luxus módra

Rövid a takaró, de hosszú a feladatlista?

A megoldás: TLE3. Az univerzális traktor kompakt méreteivel rendkívül fordulékony. A traktor nem csak egyszerűsége, hanem ára alapján is igen vonzó úgy, hogy közben ez nem mutatkozik meg minőségében és a kapcsolódó teljes körű szerviz-szolgáltatásokban.