


MU-L/S Vario

ÜTŐKÉPES A RÉZSÚKÓN, ÚTSZÉLEKEN ÉS A NAGY TERÜLETEKEN IS

- A teljes rugalmasság nagy munkaszélességnél
- Szériában MU-Vario® rendszer
- Mindegy, hogy árok vagy rézsű, az MU-L/S Vario géppel minden kontúrt követhet
- Mindössze két kettős működésű vezérlőkészülékkel tökéletesen uralhatja a gépet
- Hosszú élettartam a belül elhelyezett Starinth® támasztóhenger-csapágyazásnak köszönhetően
- A robusztus hátsó oldalra nyitható
- Mulcsozás mind a traktor mögött, mind mellette



Hajtóteljesítmény, LE:



Munkaszélesség méterben:



A MINDEN ALKALMAZÁSNÁL VALAMIVEL TÖBB TERÜLETI TELJESÍTMÉNY



Sok hely áll rendelkezésre a traktorra felszereléshez, a géppel együtt elforduló kardántengely számára.



A nagyvonalú elfordulási tartomány a traktor mögött és mellett is lehetővé teszi a munkavégzést. Mind a szűk behajtók, mind az utak szélei könnyen mulcsozhatók.



Starinth® támasztóhenger-csapágyazás.



MU-Vario® rendszer optimalizált bemenet- és házförmával és a fokozatmentesen választható aprítási fokkal. Így könnyen elérhető az optimális mulcsmínőség és szárzúzás.



A mechanikus, szabadalmaztatott ütközés elleni biztosítás megbízhatóan kiold, majd önállóan visszatér a munkahelyzetébe.



Munka- / eltolási tartományok (cm)

	200	220	250
A	70	70	70
B	105	105	105
C	200	200	200
D	375	395	425
E	90	90	90
F	60	60	60

A Eltolási tartomány balra, kb.
B Eltolási tartomány jobbra, kb.
C Szállítási hossz hátrafelé, kb.
D Teljes munkatartomány a gép szélességével együtt, kb.

Munkatartományok (°)

E Szögtartomány felfelé
F Szögtartomány lefelé

Műszaki adatok

MU-L/S Vario	200	220	250
Munkaszélesség (cm)	200	220	250
max. traktorteljesítmény [LE]	130	130	130
Tömeg (kg)	910	930	950
Kalapácsok száma	16	18	22
A traktor minimális tömege (kg)	2.800	3.200	3.500